

TF / KA 05.2016

### RECHARGE CLIMATISATION

Valable du 01/05/2016 au 31/07/2016



### ...pour un bol de fraîcheur.







- ➤ Pour la recharge du circuit de climatisation en fluide frigorigène.
- > Avantages:
  - Modèle robuste.
  - Bonne stabilité.
  - Col droit et vanne de prélèvement pratique.
  - Bouteille de 12 kg sans tuyau de refoulement.
  - Convient pour toutes les stations de charge en usage mobile ou stationnaire.







- Pour la recharge du circuit de climatisation en fluide frigorigène.
- > Propriétés:
  - Bouteille de 6 litres de capacité, de couleur blanche avec ogive rouge.
  - Charge 5 kg.
  - Tare 5,0 kg.
  - Diamètre 202 mm +/- 2 mm.
  - Hauteur 374 mm +/- 6 mm.
  - Robinet = marquage Pi / filetage à gauche, clapet anti retour.

## **HUILE MOTEUR AUTOMOBILE**



Valable jusqu'au 31/08/2016



\*5W-30LL: ACEA C3 | VW 504 00/507 00 | MB Approval 229.31/229.51 | PORSCHE C30

\*\*5W-30 C3: ACEA C3 | VW 502 00/505 00/ 505 00 | BMW Longlife-04 | MB 229.31/229.51 | DEXOS 2 | RENAULT 0700/0710











Bidon de 1 litre











CHAINE MICRO PIONEER X-EM21







ENSEMBLE HOME-CINÉMA PIONEER DCS-FS313

## **NETTOYEURS** HAUTE PRESSION



Valable jusqu'au 31/12/2016, sous réserve d'épuisement de stock





#### K1152 TS T

Cable d'alimentation de 5 m. / Pistolet Marche/Arrêt avec poignée / Tambour enrouleur avec 15 m. de flexible / Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable / Pression de service: 30-130 bars / Débit d'eau: 600 l./heure / Branchement électrique: 230 v

Réf.: 412181



**K2160 TS T**Cable d'alimentation de 5 m. / Pistolet Marche/Arrêt avec poignée / Tambour enrouleur avec 15 m. de flexible / Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable / Pression de service: 30-140 bars / Débit d'eau: 660 I./heure / Branchement électrique: 230 v

Réf.: 417811



#### K2175 TS T

Cable d'alimentation de 5 m. / Pistolet Marche/Arrêt avec poignée / Tambour enrouleur avec 15 m. de flexible / Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable / Pression de service: 30-160 bars / Débit d'eau: 720 I./heure / Branchement électrique: 400 v

Réf.: 417831

255,00€ +TVA

### Laveur rotatif

Acier inoxydable / Max. 12l./min / Max. 250 bars / Max. 60 °C

Réf.: 41105KR



#### **Brosse**

Brosse de lavage rotative avec rallonge de 400 mm / Max. 20 bars / Max. 35 °C

Réf.: **410501** 



#### Laveur rotatif

Max. 12I./min / Max. 180 bars / Max. 60 °C

99,90€

+ TVA

Réf.: 41850

### **ETABLI MOBILE**



Valable jusqu'au 31/12/2016, sous réserve d'épuisement de stock 1299,00 € + TVA Etabli mobile comprenant 145 outils: - 1 set d'outils (100 pièces) 1 set de tournevis (6 pièces)1 set de tournevis torx (6 pièces) 1 set de pinces (3 pièces)
1 set de clés à fourches (17 pièces) - 1 set de clés polygonales doubles (7 pièces) - 3 inserts en mousse souple avec compartiments Réf.: 179-7145 UNE BOULONNEUSE UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE **OFFERTES** 

# **CHAUSSURES** DE SÉCURITÉ







Valable jusqu'au 30/09/2016





**UVEX-1 HIGH** EN ISO 20345 S3 SRC Tailles: 35 à 52

Réf.: 8517.2



uvex 85,00€



**UVEX-1 LOW** EN ISO 20345 S3 SRC Tailles: 35 à 52

69,00€ + TVA

79,00€

Réf.: **8516.2** 

**UVEX-1 SANDAL** EN ISO 20345 S1P SRC Tailles: 35 à 52

Réf.: 8536.2





**RUN-R 300 LOW** EN ISO 20345 S3 SRC Tailles: 37 à 48

Réf.: RUNR-B



**RUN-R 300 HIGH** EN ISO 20345 S3 SRC

Tailles: 37 à 48 Réf.: RUNR-H







#### **FLARE MID**

- EN ISO 20345 S3 HRO SRC

- Tailles: 39 à 47

Réf.: 633170



#### **URAL**

- EN ISO 20345: S3 SRC

- Tailles: 39 à 47

Réf.: URAL





#### **LOTAR**

- EN ISO 20345: S3 SRC

- Tailles: 39 à 47

Réf.: LOTAR

### **GANTS** DE TRAVAIL





Valable jusqu'au 30/09/2016







/ paire

1,65€

+TVA

1.60€ + TVA carton de 144 paires



**Gants M-FLEX** 

Tailles: 7 à 11

Réf.: 1.14.690

1.65€ + TVA

1,80€

+ TVA

/ paire

/ carton de 144 paires

**Gants M-GRIP** 

0,90€ + TVA / carton de 144 paires

0,95€

+TVA

/ paire

**Gants HIGH 5** 

4,10€ + TVA / paire

3,85€ + TVA / carton de 144 paires

**Gants MAXX GRIP** Tailles: 8 et 11 Réf.: 1.50.245



/ paire

3,00€

+TVA

carton de

120 paires



4,15€ + TVA / paire

4,05€ + TVA carton de 120 paires

Tailles: 8 à 11 Réf.: 1.11.540



/ paire 0.65€

+ TVA / carton de 144 paires

Anticoupure indice 5 Tailles: 8 à 11 Réf.: 1.14.089

0.95€

+ TVA / paire

1

0.90€ + TVA / carton de 144 paires

**Gants OFFICIER** (Fleur et cuir croute) Tailles: 7 à 11

Réf.: 1.11.297









3.60 €

+ TVA

**Gants M-LITE** Tailles: 9 et 10 Réf.: 1.50.002



**Gants M-TRILE Enduit nitrile** Taille unique: T.10

Réf.: 1.50.030





4,20€ + TVA

### Gants Latex Non Poudrés

(boîte de 100 pièces)

- Non poudré pour réduire le risque

- de dispersion des particules
- Fabriqué à partir de Latex naturel
  Tailles: S à XL
- Réf · GD05





(boîte de 100 pièces)

- Légèrement pouré pour faciliter le gantage et réduire la transpiration Fabriqué à partir de PVC Tailles: S à XL
- Réf.: **GD11**

#### Gants Vinyle Bleu Poudrés

#### Gants Nitrile Bleu Non Poudrés

Légèrement poudré pour faciliter le gantage et réduire la transpiration

(boîte de 100 pièces)

Gants Latex Poudrés

(boîte de 100 pièces)

- Non poudré pour réduire le risque de dispersion des particules
   Tailles: S à XL
- Réf.: **GD21**



#### Support mural pour boîte distributrice - Triple Support mural pour boîte distributrice - Simple

- Taille universelle
   Fourni avec support de montage
   Hygiénique, laissant les surfaces de travail propres et libres
   Léger et durable
- Fixation murale et amovible facilitant le nettoyage
- Dimensions: 392 mm x 266 mm x 99 mm (GE-TGD) 133 mm x 266 mm x 99 mm (GE-SGD)

Réf.: **GE-TGD** (triple) **GE-SGD** (simple)

# **VÊTEMENTS** DE TRAVAIL



Valable jusqu'au 30/09/2016



Sous réserve d'erreurs typographiques, photos non contractuelles, les prix et promotions indiqués dans ce CONTACT sont sujets à modification sans préavis.



6, rue du Château d'Eau L-3364 LEUDELANGE

Tél.: 37 90 37 - 220 Fax: 37 90 37 - 290

autombile @ reinert.lu industrie@reinert.lu securite@reinert.lu www.reinert.lu

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures Samedi 8.00-12.00 heures